Навстречу будущему
SATAKE

Полноцветная сортировка

Оптический сортировщик

Серия EZER 351 / 701 / 951

EZER951DIS-T

1) Новый многоцветный сортировщик

Надежные и разработанные в Японии эжекторные устройства и электронные компоненты обеспечивают легкую и стабильную эксплуатацию. На экране можно осуществлять действия, аналогичные действиям, осуществляемым при помощи смартфона. Превосходный визуальный дизайн экрана обеспечивает удобство эксплуатации.

2)Стабильная производительность

В устройстве установлено современное программное обеспечение для оценки цветового профиля целевых дефектов, позволяющее автоматически создавать оптимальные настройки чувствительности.
Светодиодное освещение используется для обеспечения оптимальной производительности и гарантии длительного срока службы, что снижает эксплуатационные расходы на устройство.
Точная сортировка осуществляется с помощью одно-, двух- или трехступенчатой сортировочной системы. Отбракованные материалы после первичной сортировки могут подлежать повторной сортировке еще один или два раза в целях концентрации бракованных изделий.

3) Полноцветная камера

Устройство оснащено новейшими полноцветными камерами японского производства, которые распознают целевой объект таким же образом, как и человеческий глаз.
Могут быть распознаны даже небольшие различия в оттенках, например, зерно бледно-желтого цвета.

Технические характеристики

Модель		EZER	
		351AIS-T	351BI-T
Входная пропускная способность (т/ч)	Короткозерный рис	0.8-6.4	1.1-9.6
	Длиннозерный рис	0.8-4.3	1.1-6.4
Количество лотков	Первичная сортировка	Плоский 224 мм x 2 шт.	Плоский 224 мм x 3 шт.
	Вторичная сортировка	U-образный 224 мм (шаг 5 мм) x 1 шт.	-
	Третичная сортировка	-	-
Расход воздуха (нл/мин)		300-750	
Компрессор (кВт)		7.5-11	
Источник питания (В)		Однофазный, 200-240	
Вес нетто (кг)		812	

Модель		EZER		
		701 AIS-T	701 BI-T	701 DIS-T
Входная пропускная способность (т/ч)	Короткозерный рис	1.2-9.9	1.8-14.8	1.2-9.9
	Длиннозерный рис	1.2-6.6	1.8-9.9	1.2-6.6
Количество лотков	Первичная сортировка	Плоский 224 мм x 4 шт.	Плоский 224 мм x 6 шт.	Плоский 224 мм x 4 шт.
	Вторичная сортировка	U-образный 224 мм (шаг 7 мм) x 2 шт.	-	Плоский 146 мм x 2 шт.
	Третичная сортировка	-	-	U-образный 146 мм x 1 шт.
Расход воздуха (нл/мин)		600-1500		
Компрессор (кВт)		7.5-15		
Источник питания (В)		Однофазный, 200-240		
Вес нетто (кг)		1170		

Модель		EZER		
		951AIS-5	951BI-T	951DIS-T
Входная пропускная способность (т/ч)	Короткозерный рис	2.3-19.2 т/ч	3.4-28.8 т/ч	2.3-19.2 т/ч
	Длиннозерный рис	2.3-12.8 т/ч	3.4-19.2 т/ч	2.3-12.8 т/ч
Количество лотков	Первичная сортировка	Плоский 224 мм x 6 шт.	Плоский 224 мм x 9 шт.	Плоский 224 мм x 6 шт.
	Вторичная сортировка	U-образный 224 мм (шаг 5 мм) x 3 шт.	-	Плоский 224 мм x 2 шт.
	Третичная сортировка	-	-	U-образный 224 мм (шаг 5 мм) x 1 шт.
Расход воздуха (нл/мин)		1350-3375		
Компрессор (кВт)		11-22		
Источник питания (В)		Однофазный, 200-240		
Вес нетто (кг)		1500		

*Номинальная производительность зависит от 3-5% загрязненности. Производительность при сортировке меняется в зависимости от типа зерна, состояния материала и первоначальной степени загрязненности.

Размеры (мм)

Модель	EZER		
	351AIS-T	701DIS-T	951DIS-T
A	1426	2122	2829
B	1719	1719	1719
C	1628	1628	1628



<Вид спереди>



<Вид сбоку>

Все авторские права и права на торговую марку в данном каталоге принадлежат компании «Сатаке Ко.», если не указано иное. Несанкционированное копирование, перепечатка и др. запрещены. Вся продукция «Сатаке» подлежит непрерывному усовершенствованию, в результате чего данная спецификация может быть изменена и отличаться от представленной выше.

«Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Трейд» (ООО «Альфа-Трейд»)
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 86, оф. 808
Тел./факс (383) 328-15-55
Эл. адрес: alfatreid2011@mail.ru